

LSW-3

STICK LOGGER (WIFI)



Výhody výrobku

- Nezávisle na střídači pro ochranu součástí uvnitř střídače, odstranění potenciálních problémů
- Venkovní provedení konstrukce, snadnější výměna vadného zařízení
- Plug-and-play pro snadnou instalaci, není potřeba externí zdroj napájení
- Konstrukce IP65, přizpůsobená špatným povětrnostním podmínkám
- Externí světelný indikátor, přehled o stavu přihášení
- Uživatelsky přívětivá aplikační platforma pro sledování výnosů výroby kdykoli a kdekoli



Model	LSW-3
Všeobecné parametry	
Vstupní napětí	DC 5V
Jmenovitý výkon	1.5W
Typ rozhraní	USB
LED	3
Komunikace parametry	
Komunikační frekvenční pásmo	2.412GHz-2.484GHz
paměť flash	8MB
Počet připojení	1
Anténa	Externí
Software parametry	
Rychlost sériové komunikace	Výchozí 9600bps (1200-115200bps nastavitelný)
Interval sběru dat	Výchozí 5min (1-15min nastavitelný)
Konfigurace uživatele	Sada instrukcí AT
	Místní konfigurace webu
	Vzdálený webový server
Aktualizace firmware	Místní konfigurace webu
	Vzdálený webový server
Environmentální parametry	
Rozsah provozních teplot	-30~+70°C
Relativní vlhkost (bez kondenzace)	10%-90%
Úroveň ochrany	IP65
Další	
	Řízení v reálném čase, Obnovení údajů

*Všechny specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.