

Stick-Logger

LSW-3 / LS4G-4 / LSE-3



Produktvorteile

- Unabhängig vom Wechselrichter, um Teile im Inneren des Wechselrichters zu schützen und mögliche Probleme zu vermeiden
- Outdoor-Design, Leichterer Austausch defekter Geräte
- Plug-and-Play für einfache Installation, keine externe Stromversorgung erforderlich
- IP65-Schutzklasse, anpassungsfähig an schlechte Wetterbedingungen
- Externe Leuchtanzeige, Aufzeichnungsstatus auf einen Blick
- Benutzerfreundliche App-Plattform zur Überwachung der Produktionsleistung - jederzeit und überall

Modell	LSW-3	LS4G-4	LSE-3
Allgemeine Parameter			
Netzeingang		DC 5V	
Leistungsaufnahme	1.5W	3.5W	1.0W
Schnittstellen-Typ		USB	
LED		3	
Kommunikation Parameter			
Schnittstelle für Ferndaten	Wi-Fi	4G	LAN
Flash-Speicher		8MB	2MB
Anzahl der Verbindungen		1	
Antenne		Extern	/
Software Parameter			
Serielle Kommunikationsrate		Voreinstellung 9600bps (1200...115200bps einstellbar)	
Intervall der Datenerfassung		Voreinstellung 5min (1...15min optional)	
Benutzer-Konfiguration		AT+ Befehlssatz	
		Cloud Server	
Firmware-Upgrade		Cloud Server	
Umweltparameter			
Betriebstemperaturbereich		-30...+70°C	
Relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)		10%...90%	
Schutzklasse		IP65	
Andere			
		Echtzeitkontrolle, Datenfortsetzung	

* Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

